



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	V	24
Puissance moteur de brosse	W	450
Puissance moteur d'aspiration	W	400
Diamètre brosse/plateau	mm	530
Largeur embouchure	mm	730
Vitesse de brosse/plateau	tr/min	160
Réservoir de solution	L	72
Réservoir de récupération	L	73
Poids réservoir vide	kg	140
Poids maximum	kg	245
Dimensions Lxlxh	mm	1360x580x1120

Référence PV H.T. €
DESIGNATION
Equipement(s) standard(s)

Autolaveuse de sol à batteries AS530R - 53 cm - tractée livrée avec batteries 12V-100Ah C20/87Ah C5 - AMG (2 pcs), chargeur embarqué et brosse (plateau porte disque non inclus)	50000415	12 960,00
---	----------	-----------

Accessoires

Batterie DISCOVER 12V AGM 87AH C5 (à commander par 2 . Max 2h30)	FR15EVA12-87/27AM	607,00
Batterie EXIDE12V-76Ah GEL Monobloc - 2h (à commander par 2) *	80564310	539,00
(accessoires pour connection batterie à commander : 2 x 9100000882 + 2 x 9100000883)		
Batterie EXIDE12V-105Ah GEL Monobloc - 3h (à commander par 2) *	80564400	797,00
(accessoires pour connection batterie à commander : 2 x 9100000882 + 2 x 9100000883)		
Chargeur embarqué 13 A - 24 V	VR21053	591,00
Brosse noire standard	VR25014	169,00
Plateau porte disque	VR25022	191,00
Lamelle avant caoutchouc naturel	VF90103	20,60
Lamelle arrière caoutchouc naturel	VF90104	25,05
Lamelle avant embouchure (PU)	VF90146	23,45
lamelle arrière embouchure (PU)	VF90147	31,05
Câble de chargeur 2m	VF89725	28,60
Kit complet embouchure Aluminium	VR26000	302,00
Kit avertisseur lumineux	VR17160	35,55
Kit jupe droite 1	VR25025	41,30
Kit jupe gauche 2	VR25026	41,30
Flexible de vidange	VR22006	41,55
Flexible d'aspiration	VF84223	11,05

